



ООО «Айтехникс»

ПАСПОРТ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ITS PROM

- *25-I*
- *25-II*
- *25-III*
- *50-I*
- *50-II*
- *50-III*
- *75-I*
- *75-II*
- *75-III*
- *100-I*
- *100-II*
- *100-III*

ООО «Айтехникс»

663020, Россия, Красноярский край,

Емельяновский район, р.п. Емельяново, а/я 85

Тел. +7 (391) 27-10-222

E-mail: zakaz@i-techniks.ru

Сайт: www.i-techniks.ru

г. Красноярск

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Светильник светодиодный предназначен для освещения открытых общественных мест.
- 1.2. Произведен по ТУ 27.40.33-005-41053882-2020, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55705-2013.
- 1.3. Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № RU Д-РУ.НВ11.В.04449/20

2. Основные технические характеристики

Технические характеристики	25-I	25-II	25-III	50-I	50-II	50-III	75-I	75-II	75-III	100-I	100-II	100-III
Световой поток, Лм	3660	7320	10980	7320	14640	21960	10980	21960	32940	14640	29280	43920
Мощность, Вт	30	60	90	60	120	180	90	180	270	120	240	360
Напряжение питания, В/частота, Гц	от сети переменного тока с напряжением 220 +22/-33 частотой 50 +/-1											
Класс защиты от поражения электрическим током	I											
Класс светораспределения	П, Н											
Тип кривой силы света	К, Г, Д, Л, Ш, М, С											
Коэффициент мощности, не менее	0,9											
Температура окружающей среды, С°	от -60 до +60											
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 56											
Цветовая температура, К, +/- 10%	3000-5000											
Габаритные размеры, мм, +/-10 без учета крепления	270/100/77	270/200/77	270/300/77	380/100/77	380/200/77	380/300/77	540/100/77	540/200/77	540/300/77	720/100/77	720/200/77	720/300/77
Масса, кг, не более	2	3	4	3	4,5	6,5	4	6	9,5	5	8,5	12,5

3. Комплект поставки

- 3.1. Светильник в собранном виде – 1 шт.;
- 3.2. Комплект крепления - 1 шт.;
- 3.3. Паспорт – 1 шт.;
- 3.4. Руководство по монтажу и эксплуатации -1 шт.;

4. Сведения о приемке изделия

Изделие признано годным для монтажа и эксплуатации в соответствии с ТУ 27.40.33-005-41053882-2020

Дата выпуска_____

Произвел_____

МП

Контроль_____

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий и работоспособность в течение 3 лет с даты изготовления, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, квалифицированного монтажа и эксплуатации.
- 5.2. В течение гарантийного срока замена вышедших из строя светильников осуществляется предприятием-изготовителем безвозмездно, при соблюдении потребителем указаний по монтажу и эксплуатации.
- 5.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности при нарушении требований СНиП при монтаже изделий, применении не по назначению, чрезмерной нагрузке на изделие.

6. Сведения о рекламациях

- 6.1. Предъявление рекламаций должно производиться в полном соответствии с «Положением о поставках продукции производственно-технического назначения».